

5525

Пад деликатный, 245 мм,
Мягкий



Идеально подходит для удаления жирных загрязнений с гладких поверхностей, таких как стены из ПВХ и поверхности из нержавеющей стали. Не соответствует требованиям FDA.

Technical Data

Продукт	5525
Материал	Полиэстер
Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 о материалах, контактирующих с продуктами питания ¹	No
Сырьё соответствующее требованиям FDA (CFR 21)	No
Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH)	Yes
Кол-во в коробке	10 шт
Количество на паллете (80 x 120 x 200 см)	2130 Pcs.
Количество слоев на паллете	150 шт
Длина коробки	245 mm
Ширина коробки	245 mm
Высота коробки	110 mm
Длина	245 мм
Ширина	115 мм
Высота	25 мм
Максимальная длина	120 мм
Вес, нетто	0,03 кг
Tare cardboard	0,01 kg
Tare total	0,01 kg
Вес, брутто	0,04 кг
Куб.м.	0,000704 M3
Рекомендованная температура стерилизации (автоклавирования)	100 °C
Макс температура очистки (Посудомоечная машина)	93 °C
Мнимальная температура использования ³	-20 °C
Мин. pH используемой концентрации растворов	2 pH
Макс. pH используемой концентрации растворов	10,5 pH
GTIN-13 номер	5705020055256
Код ТНВЭД	56031410
Страна происхождения	Sweden