

93054

Распылитель пены 1/2"(Q), 1,4 л, красный цвет



Очищайте небольшие рабочие поверхности, где требуется особенно высокий уровень гигиены, нанося пену при обычном давлении воды. Обеспечивает точную дозацию (0,4–10%). Цветокodирование не позволит перепутать моющие средства. Для предотвращения обратного тока воды используйте муфтовый обратный клапан 1.2 " арт. 9340, соответствующий нормативу EN 1717 (класс вещества 3).

Technical Data

Продукт	93054
Размеры сочленений	1/2 "
Уровень	1,4 л
Материал	Латунь Оргалой TSGZ 15
Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH)	
Кол-во в коробке	1 шт
Количество на паллете (80 x 120 x 200 см)	160 Pcs.
Количество слоев на паллете	1 шт
Длина коробки	290 mm
Ширина коробки	190 mm
Высота коробки	175 mm
Длина	290 мм
Ширина	190 мм
Высота	175 мм
Вес, нетто	0,72 кг
Tare cardboard	0,162 kg
Tare total	0,162 kg
Вес, брутто	0,88 кг
Куб.м.	0,009642 M3
Макс температура очистки (Посудомоечная машина)	40 °C
Макс температура использования (без контакта с продуктом)	40 °C
Мнимальная температура использования ³	5 °C
Мин. pH используемой концентрации растворов	2 pH
Макс. pH используемой концентрации растворов	11 pH
Минимальное давление	2 бар
Максимальное давление бар	6 Bar
GTIN-13 номер	5705020930546
GTIN-14 номер	15705020930543
Код ТНВЭД	84818099
Страна происхождения	Denmark

When the foam application is finalized, it is important to rinse the injector with clean water to avoid blocking of the nozzle. Screw the injector of the container and let it suck clean water through the suction hose to enable hose, filter and nozzle to be rinsed for chemicals.

** Продукция содержит свинец концентрацией более 0,1% в весовом соотношении. Технический регламент ЕС 1907/2006 относит свинец к потенциально особо опасным веществам..